

TYP	FTP CAT5e	INDEX: 570
Marka	<b>MAXCABLE</b>	
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA		
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper
IZOLACJA	MATERIAŁ	HDPE
	ŚREDNICA	4 pary x $\varnothing 0,91$ mm
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
DRAIN WIRE	MATERIAŁ	Copper Clad Steel
	ŚREDNICA	0,5mm
RIPCORD	Cotton	
FOLIA AL.	Aluminium foil	
FOLIA PET	PET foil	
ZEWNEŹTRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	PVC
	ŚREDNICA	5,8mm
	KOLOR	jasno-szary
OZNAKOWANIE	MAXCABLE FTP5e 24AWG Solid ISO/IEC 11801 001M-----305M	
<b>Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009</b>		
SPECYFIKACJA		
Impedance		100 +/- 15 Ohm
Frequency (MHz)	Return Loss (dB)	Attenuation (dB/100m)
1	18	2.1
4	20	4.0
10	23	6.4
16	21	8.1
20	20	9.2
31,25	19	11.8
62,5	16	17.1
100	15	22.2

**MAXCABLE ISO/IEC11801** ISO9001:2000